

# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400



## RENAULT MASTER

Farbe:	Mineral-Weiß
Leistung:	096 kw (130 PS)
Kraftstoffart::	Diesel
Antriebsart:	Hinterradantrieb Zwillingsbereifung hinten
Getriebe:	6-Gang manuell
Schadstoffklasse:	EURO VI-E
Umweltplakette::	grün
zul. Gesamtgewicht:	3.500 kg

## DREISEITENKIPPER von Heinz Schutz GmbH

Innenlänge:	3.830 mm
Innenbreite:	2.130 mm
Innenhöhe:	400 mm
Fahrzeuglänge:	6.500 mm
Fahrzeugbreite:	2.200 mm
Fahrzeugleergewicht:	2.895 kg
Nutzlast:	605 kg



# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

## Fahrzeug:

- Lackierung: Mineral-Weiß | Innenharmonie | Stoffpolsterung "Kaleido" anthrazit

## Serienausstattung Fahrzeug:

- Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar
- Beifahrerdoppelsitzbank multifunktional
  - Rückenlehne Mitte umklappbar
  - schwenkbare Arbeitsfläche
- Elektrische Fensterheber vorne
- Ersatzrad
- Fahrerairbag
- Heizung
- Kraftstofftank 80 Liter
- Lichtmaschine 180A
- ohne Easy-Life Arbeitsfläche
- ohne Radio
- Sicherheitsgurt-Kontrollsystem
- Stahlfelgen 16 Zoll
- Trennwand geschlossen mit Fenster
- Vordersitze manuell verstellbar
- Zentrale Radabdeckung „Mini“

## Sonderausstattung Fahrzeug:

- Adapterkabel-Paket 1
  - Steckverbindung für Motorinformationen
  - Vorrüstung für Aufbauelektrik
  - Verlängerte Heckverkabelung
- Anhängerkupplung mit erhöhter Anhängelast 3,5t
- Easy-Paket
  - Nebelscheinwerfer
  - Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
  - Mittelarmlehne
- Klang & Klima-Paket DAB+
  - Kühlfülligkeit R134A
  - Klimaanlage
  - Radio DAB+ MP3 USB Bluetooth-Freisprecheinrichtung
- Mobiles Büro-Paket
  - Easy-Life Arbeitsfläche
  - Beifahrerdoppelsitzbank zusätzlich mit Staufach
  - Geschlossenes Ablagefach zentral in der Armaturentafel
  - Easy-Life Schubfach
- Schmutzfänger vorne und hinten

# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

## Ausstattung Schutz Dreiseitenkipper Typ DK 65

### Unterbau:

- Zwei stabile Vierkant-Längsträger mit Stempelaufnahme und durchgehenden Querauslegern mit Kugelkipplager.
- Komplette Konstruktion in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.

### Oberbau:

- Stabile Stahlkonstruktion mit kurzen Trägerabständen für starke Punktbelastung.
- Oberbau in einem Stück verschweißt und feuerverzinkt.
- 4 Aufnahmen für Kipplager mit Überkreuz-Stecksicherung.

### Boden:

- Einteiliger 3 mm Stahlblech-Boden, Außenrahmen verbolzt.  
Boden kompl. feuerverzinkt.

### Hydraulik:

- Starkes Elektrohydraulikaggregat mit Öltank im Unterbau montiert.
- Anschluss an die Fahrzeugbatterie.
- Hydraulikstempel mit Ansteuerung über Kabelfernbedienung und automatischer Endabschaltung.

### Stirnwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante | Höhe 400 mm

### Seitenwände:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Bordwände abklappbar und mit stabilem Bügelverschluss verriegelt | Höhe 400 mm

### Heckwand:

- Alukipperprofil eloxiert, mit oberer Verstärkungskante.
- Rückwand abklappbar und mit seitlichem Zentralverschluss zusätzlich pendelbar gelagert | Höhe 400 mm
- Bordwandabweiser
- Heckaufstieg, klappbar nach DIN

### Ladungssicherung mit DEKRA Prüfsiegel:

- Zurroesen nach DIN EN 12640 im Außenrahmen versenkt montiert

### Rungen:

# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

- 4 feste Eckkrungen zur Aufnahme weiterer Optionen
- verbesserte Stabilität der Bordwände auch bei geöffneter Klappe

## **Kotflügel:**

- je Seite ein Kunststoffkotflügel
- Schmutzfänger hinten

## **Stirnwandschutzgitter mit Leiteraufsatz:**

- Breite entsprechend Aufbaubreite
- Aus stabilem Vierkantrrohr geschweißt
- Oben mit Leiterzapfen
- Eingeschweißtes Maschengitter 50 x 50 x 4 mm
- Gitter komplett feuerverzinkt
- Auflagelast gerade 250 daN (kg), schräg 150 daN (kg)

## **Netzhaken:**

- Netzhaken an den seitlichen und hinteren Bordwänden

## **Kunststoffwerkzeugkasten rechts:**

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten rechts unter dem Aufbau montiert.
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

## **Kunststoffwerkzeugkasten links:**

- 1 spritzwassergeschützter Kunststoffwerkzeugkasten links unter dem Aufbau montiert.
- Doppelwandiger Deckel mit 2 Drehverschlüssen, abschließbar.
- Verzinkte Halterung zum Aufbaurahmen.
- Maße: Länge 750 mm x Höhe 350 mm x Tiefe 350 mm

## **Markierungsleuchten:**

- Montage und Verkabelung von seitlichen Markierungsleuchten

## **Umrissleuchten:**

- Montage von Umrissleuchten an geeigneter Stelle

## **TÜV-Abnahme**

- TÜV-Abnahme und Verriegelung des Aufbaus im Werk Schutz

# MASTER 3,5t dCi 130 | SCHUTZ | L 3830 x B 2130 x H 400

Ansprechpartner bei SCHUTZ:

Herr Stefan Müller | Tel. 0172 / 4099070 | Email: [stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de](mailto:stefan.mueller@schutz-fahrzeugbau.de)